

ペール缶ヒーター

MPH-20



20L ペール缶専用ヒーター

(屋内用)

最高使用温度 MPH-20/180N1 常温 **~180°C**
MPH-20/280N1 常温 **~280°C**

特長

- ペール缶を丸ごと安全に加熱保温できます。
- 採用しているヒーターは金属ケースに包まれているので、強固で現場での取り扱いにも安心です。
- 漏電遮断器内蔵の温度コントロール盤が標準装備。設定温度 [SP 値] と現在温度 [PV 値] がデジタル表示で見やすい。
- 蓋を取って上から落とし込むだけで簡単に収納できます。

ペール缶ヒーター蓋 (別売)



商品コード	商品名	型式	価格
111525	ペール缶ヒーター 7ヶスチール	MPH/LID-C	¥20,000.
11526	ペール缶ヒーター 7ヶ断熱	MPH/LID-GW	¥30,000.

仕様

	MPH-20/180N1	MPH-20/280N1
最高使用温度	常温~180°C	常温~280°C
定格電力	AC200V 単相 50/60Hz 1.2kw	AC200V 単相 50/60Hz 1.5kw
温度制御	ELB	200V 2P 30AF 15AT 30mA
	制御方式	ON/OFF制御
	警報	高温自動停止/手動復帰
温度検出	K熱電対	
保温材	グラスウール	
適合缶	JIS20L ペール缶	
寸法	内径 : φ360mm 加熱面高さ : 約400mm	
重量	約30kg	

商品コード・型式

商品コード	商品名	型式	価格
01955	ペール缶ヒーター 180 ※7ヶ無	MPH-20/180N1	¥320,000.
01964	ペール缶ヒーター 180 (1回路タイマー) ※7ヶ無	MPH-20/180N1T	¥300,000.
02021	ペール缶ヒーター 280 ※7ヶ無	MPH-20/280N1	¥360,000.
02023	ペール缶ヒーター 280 (1回路タイマー) ※7ヶ無	MPH-20/280N1T	¥330,000.

一斗缶ヒーター

MCH-18



18L 一斗缶専用ヒーター

(屋内用)

最高使用温度 MCH-18/180N1 常温 **~180°C**
MCH-18/280N1 常温 **~280°C**

特長

- 一斗缶を丸ごと安全に加熱保温します。
- 内蔵しているヒーターは、安全な金属ケースに包まれているので、強固で現場での取り扱いにも安心です。
- 漏電遮断器内蔵の温度コントロール盤が標準装備。設定温度 [SP 値] と現在温度 [PV 値] がデジタル表示で見やすい。

一斗缶ヒーター蓋 (別売)



商品コード	商品名	型式	価格
111527	一斗缶ヒーター 7ヶスチール	MCH/LID-C	¥10,000.
121708	一斗缶ヒーター 7ヶ断熱	MCH/LID-GW	¥25,000.

仕様

	MCH-18/180N1	MCH-18/280N1
最高使用温度	常温~180°C	常温~280°C
定格電力	AC200V 単相 50/60Hz 0.8kw	AC200V 単相 50/60Hz 1.0kw
温度制御	ELB	200V 2P 30AF 15AT 30mA
	制御方式	ON/OFF制御
	警報	高温自動停止/手動復帰
温度検出	K熱電対	
保温材	グラスウール	
適合缶	JIS18L 一斗缶	
寸法	内径 : 260(D) × 260mm(W) 加熱面高さ : 360mm(H)	
重量	約25kg	

商品コード・型式

商品コード	商品名	型式	価格
06626	一斗缶ヒーター 180 ※7ヶ無	MCH-18/180N1	¥320,000.
01965	一斗缶ヒーター 180 (1回路タイマー) ※7ヶ無	MCH-18/180N1T	¥300,000.
02290	一斗缶ヒーター 280 ※7ヶ無	MCH-18/280N1	¥360,000.
02291	一斗缶ヒーター 280 (1回路タイマー) ※7ヶ無	MCH-18/280N1T	¥330,000.